

Dance Collection

TECHNISCHES DATENBLATT

Ursprung

Europa

Verbindung

5Gc®

Fertigparkett

Dance Collection

Aufbau

3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 7% (+/- 2%) nach DIN EN 13489, vierseitige Fase, Nutzschicht ca. 2,5 mm, Mittellage 9 mm und Gegenzug 2,5 mm aus Nadelholz.

Spezifikation

Eiche Landhausdielen 1-Stab

Verpackung

neutrale, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit der Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung sowie eine Pflegeanweisung ist in jedem zweiten Paket enthalten.

Sortierung

Naturrell: ruhige Sortierung mit wenigen kleinen Ästen und geringem Splintanteil

Abmessungen

14 x 180 x 1.800 mm

Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

Oberfläche

2-fach Öl-beschichtet oxidativ Naturöl, mattlackiert

Wärmedurchlasswert

0,11 m² K/W

Verpackungseinheiten

7 Stück

= 1 Paket

= 2,26 m²

40 Pakete

= 1 Palette

= 90,4 m²

28 Paletten

= 1 LKW

= 2.531,2 m²



F.W. Barth & Co. GmbH,
DE-41352 Korschenbroich
15
EN 14342 : 2013 (D)
ready-made 3-layer wood parquet
EN 13489

Density and Thickness

> 500 kg/m³; ≥ 14 mm

Reaction to fire

D₁-s1

Release of formaldehyde

E1

Thermal conductivity

0,14 W/mK

Biological durability

Class 1

FERTIGPARKETT

GUTER AUFTRITT