

Dream Island Collection

TECHNISCHES DATENBLATT

Ursprung

China

Verbindung

Drop-Down

Fertigparkett

Dream Island Collection

Aufbau

3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8% (+/-1%), 4-seitige Fase, Nuttschicht ca. 4 mm (10% Toleranz), Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Kiefer, maximal 12,5% Kurzlängen pro Paket.

Spezifikation

Eiche Landhausdielen 1-Stab

Ahorn Landhausdielen 1-Stab

Verpackung

Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

Sortierung

Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil

Abmessungen

15 x 190 x 1.900 mm

Wärmeleitfähigkeit

0,13 W/mK

Oberfläche

Strukturiert, farblich veredelt, Hartwachsöl

Wärmedurchlasswert

0,12 m² K/W

Verpackungseinheiten

8 Stück

= 1 Paket

= 2,888 m²

40 Pakete

= 1 Palette

= 115,52 m²

12 Paletten

= 20' Container

= 1.386,24 m²


24 Paletten

= 40' Container

= 2.772,48 m²

FERTIGPARKETT

GUTER AUFTRITT



F.W. Barth & Co. GmbH,
DE-41352 Korschenbroich
13
EN 14342 : 2005 + A1 : 2008
ready-made 3-layer wood parquet

Density and Thickness	550 kg/m ³ ; 14 - 16 mm
Reaction to fire	D ₂ -s1
Release of formaldehyde	E1
Thermal conductivity	0,14 W/mK
Biological durability	Class 1