


Exotic Collection

TECHNISCHES DATENBLATT

Ursprungsland China	Verbindung Drop-Down	
Fertigparkett Exotic Collection	Aufbau 3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8% (+/- 1%), 4-seitig gefast, Nutzschicht ca. 3 und 4 mm (10% Toleranz), Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel, maximal 25% Kurzlänge pro Paket.	
Spezifikation Walnuss Landhausdiele 1-Stab	Verpackung Neutrale Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.	
Sortierung Mix-Sortierung Royal	Wärmeleitfähigkeit 0,13 W/mK	
Abmessungen 14 x 148 x 1.860 mm 15 x 189 x 1.860 mm	Wärmedurchlasswert 0,12 m ² K/W	
Oberfläche Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ		
Verpackungseinheiten 14 x 148 x 1.860 mm	8 Stück = 1 Paket 48 Pakete = 1 Palette 12 Paletten = 20' Container 24 Paletten = 40' Container	= 2,202 m ² = 105,706 m ² = 1.268,467 m ² = 2.536,934 m ²
Verpackungseinheiten 15 x 189 x 1.860 mm	8 Stück = 1 Paket 40 Pakete = 1 Palette 12 Paletten = 20' Container 24 Paletten = 40' Container	= 2,812 m ² = 112,493 m ² = 1.349,914 m ² = 2.699,827 m ²
 DROP DOWN		
	F.W. Barth & Co. GmbH, DE-41352 Korschenbroich 13 EN 14342 : 2005 + A1 : 2008 ready-made 3-layer wood parquet	Density and Thickness 550 kg/m ³ ; 14 - 15 mm Reaction to fire D _e s1 Release of formaldehyde E1 Thermal conductivity 0,14 W/mK Biological durability Class 1

FERTIGPARKETT

GUTER AUFTRITT