

Season Collection

TECHNISCHES DATENBLATT

Ursprungsland

China

Verbindung

Drop-Down

Fertigparkett

Season Collection

Aufbau

3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8 % (+/- 1 %), Längsfase 0,5 mm und stirnseitige Mikrofase 0,3 mm, Nuttschicht ca. 3 mm (10% Toleranz), Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel, maximal 25% Kurzlänge pro Paket.

Spezifikation

Eiche Landhausdielen 1-Stab

Sortierung

Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil

Verpackung

Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

Abmessungen

14 x 189 x 1.860 mm

Wärmeleitfähigkeit

0,13 W/mK

Oberfläche

Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ

Wärmedurchlasswert

0,12 m² K/W

Verpackungseinheiten

8 Stück

= 1 Paket

= 2,812 m²

40 Pakete

= 1 Palette

= 112,493 m²

12 Paletten

= 20' Container

= 1.349,914 m²

24 Paletten

= 40' Container

= 2.699,928 m²



F.W. Barth & Co. GmbH,
DE-41352 Korschenbroich
13
EN 14342 : 2005 + A1 : 2008
ready-made 3-layer wood parquet

Density and Thickness 550 kg/m³ ; 14 - 15 mm
Reaction to fire D_n-s1
Release of formaldehyde E1
Thermal conductivity 0,14 W/mK
Biological durability Class 1

FERTIGPARKETT

GUTER AUFTRITT