

Traditional Collection

TECHNISCHES DATENBLATT

Ursprung

China

Verbindung

Drop-Down

Fertigparkett

Traditional Collection

Aufbau

3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8% (+/- 1%), 4-seitige Mikrofase, Nutzschicht ca. 4 mm (10% Toleranz), Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel, maximal 25% Kurzlänge pro Paket. Eiche Ohio und Alabama: Nutzschicht ca. 3 mm.

Spezifikation

Traditionelle Eiche Landhausdiele 1-Stab

Sortierung

Natur: nahezu astfreie Sortierung fast ohne Splint
Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil

Verpackung

Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

Abmessungen

14 x 189 x 1.860 mm
15 x 189 x 1.860 mm

Wärmeleitfähigkeit

0,13 W/mK

Oberfläche

Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ. Lackierung (PPG) und Verleimung (Akzo Nobel) entsprechen der E1-Bestimmung. Hartwachsöl natur.

Wärmedurchlasswert

0,12 m² K/W

Verpackungseinheiten

14/15 x 189 x
1.860 mm

8 Stück

40 Pakete

12 Paletten

24 Paletten

= 1 Paket

= 1 Palette

= 20' Container

= 40' Container

= 2,812 m²


= 112,493 m²

= 1.349,914 m²

= 2.699,827 m²

FERTIGPARKETT

GUTER AUFTRITT



F.W. Barth & Co. GmbH,
DE-41352 Korschenbroich
13
EN 14342 : 2005 + A1 : 2008
ready-made 3-layer wood parquet

Density and Thickness	550 kg/m ³ ; 14 - 16 mm
Reaction to fire	D ₂ -s1
Release of formaldehyde	E1
Thermal conductivity	0,14 W/mK
Biological durability	Class 1