

Art XXL Collection

TECHNISCHES DATENBLATT

Ursprung

China

Verbindung

Drop-Down

Fertigparkett

Art XXL Collection

Aufbau

3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8 % (+/- 1 %), 4-seitige Mikrofase, Nutzschicht ca. 4 mm (10% Toleranz), Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel, maximal 1 Lage Kürzlänge pro Paket.

Spezifikation

Eiche Landhausdielen 1-Stab

Verpackung

Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

Sortierung

Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil

Abmessungen

15 x 260 x 2.800 mm

Wärmeleitfähigkeit

0,14 W/mK

Oberfläche

Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ

Wärmedurchlasswert

0,12 m² K/W

Verpackungseinheiten

4 Stück

= 1 Paket

= 2,912 m²

28 Pakete

= 1 Palette

= 81,536 m²

12 Paletten

= 20' Container

= 978,536 m²

20 Paletten

= 40' Container

= 1.956,864 m²



DROP DOWN



F.W. Barth & Co. GmbH,
DE-41352 Korschenbroich
13
EN 14342 : 2013 (D) + A1 : 2008
ready-made 3-layer wood parquet

Density and Thickness	550 kg/m ³ ; 14 - 15 mm
Reaction to fire	D _s -s1
Release of formaldehyde	E1
Thermal conductivity	0,14 W/mK
Biological durability	Class 1